

LDO 2663 R/F/CLEAR

СИГНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ LDO 2663 R/F/CLEAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 110BC	сигнальный	да
Количество светодиодов LED	Сигнальный свет	Разные режимы вспышки
24	да	2
Режим работы	Способ соединения	Напряжение питания
R/F-вращающийся-мигающий	крепление на шурупах	12/24 В
Номинальная мощность	Кабель	Диапазон рабочих температур
19 Вт	3×0,5 мм ² ; длина кабеля 1,5 м, круглый	от -30°C до +50°C
Частота вспышек	Цвет света	Степень защиты
2,1 Гц	оранжевый	IP68

ОПИСАНИЕ

LDO 2663 R/F/CLEAR – надёжный [светодиодный сигнальный фонарь](#) для профессионального применения.

LDO 2663 R/F/CLEAR — это высококачественный светодиодный сигнальный фонарь, разработанный для транспортных средств и машин, работающих в условиях, где безопасность и хорошая видимость имеют ключевое значение. Благодаря использованию **24 мощных светодиодов** он излучает интенсивный **оранжевый предупредительный свет**, который эффективно привлекает внимание других участников движения и людей, находящихся вблизи рабочей зоны.

Фонарь оснащён **двумя режимами сигнализации** — **вращающимся эффектом и мигающим режимом**. Это позволяет адаптировать способ предупреждения в зависимости от выполняемых задач и действующих нормативов. **Прозрачный рассеиватель** в сочетании с внутренним отражателем обеспечивает современный внешний вид и эффективное распределение света, гарантируя высокую видимость с разных направлений.

Универсальное напряжение питания **12/24 В** делает модель LDO 2663 R/F/CLEAR подходящей для широкого спектра транспортных средств — от сельскохозяйственной и строительной техники до коммунальных, сервисных и специализированных автомобилей. **Крепление на винтах** обеспечивает надёжную и устойчивую фиксацию даже при интенсивной эксплуатации в сложных условиях.

Конструкция фонаря разработана для надёжной работы в тяжёлых условиях окружающей среды. Степень защиты **IP68** эффективно защищает внутренние компоненты от пыли, влаги и воды, а широкий диапазон рабочих температур от **-30°C до +50°C** позволяет использовать устройство как в суровые зимы, так и в жаркие летние дни. Соответствие стандарту **EMC R10** подтверждает устойчивость к электромагнитным помехам в электрических системах транспортных средств.

В каких транспортных средствах и машинах используется сигнальный фонарь LDO 2663 R/F/CLEAR?

Фонарь **LDO 2663 R/F/CLEAR** разработан для профессионального применения во всех случаях, когда необходимо эффективно обозначить транспортное средство, выполняющее работы или движущееся в условиях повышенной опасности. Он отлично подходит для строительной техники, работающей на стройплощадках, сельскохозяйственных тракторов и машин, выполняющих полевые работы, а также для коммунальной техники, обслуживающей дороги, зелёные зоны или выполняющей уборку снега.

Он также широко используется на сервисных автомобилях, технических и специализированных транспортных средствах, присутствие которых должно быть чётко обозначено при работе на дорогах, промышленных объектах или в условиях ограниченной видимости. Интенсивный оранжевый свет повышает безопасность операторов и окружающих людей, улучшая видимость зоны проведения работ.

