

LD 500/ADR/0,5M/SS

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ СО СВЕТООТРАЖАТЕЛЕМ LD 500/ADR/0,5M/SS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 55	габаритный с ADR	да
Количество светодиодов LED	Боковой габаритный свет	Светоотражающее устройство
3	да	да
Сторона установки	Напряжение питания	Номинальная мощность
универсальная	12/24 В	0,4/0,7 Вт
Диапазон рабочих температур	Цвет света	Степень защиты
от -30°C до +50°C	оранжевый	IP68

ОПИСАНИЕ

[Габаритный фонарь LD 500/ADR/0,5M/SS со светоотражателем](#) предназначен для установки на коммерческие автомобили, прицепы и полуприцепы, включая транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов в соответствии с требованиями **ADR**. Излучает **оранжевый габаритный свет**, эффективно подчёркивая контуры транспортного средства, улучшая его видимость и повышая безопасность на дороге как в дневное время, так и в тёмное время суток.

Модель оснащена практичным **монтажным кронштейном** и встроенным светоотражателем, благодаря чему транспортное средство остаётся хорошо заметным даже при выключенном освещении. Использование **3 высокоэффективных светодиодов LED** обеспечивает длительный срок службы, низкое энергопотребление и надёжную работу в сложных условиях эксплуатации.

Фонарь работает в системах **12 В и 24 В**, что позволяет применять его на различных типах транспортных средств. Оснащён круглым кабелем **ADR 2×0,75 мм²** длиной **0,5 м** и разъёмом **Superseal** — штекером с гнездовыми контактами. Ответная часть разъёма с штыревыми контактами поставляется отдельно, что облегчает монтаж и обеспечивает герметичное электрическое соединение.

Благодаря высокой степени защиты **IP68**, устойчивости к температурам от **-30°C до +50°C** и соответствию требованиям электромагнитной совместимости **EMC R10**, фонарь **LD 500/ADR/0,5M/SS** отлично подходит [для интенсивной профессиональной эксплуатации](#).

