

LZD 2885

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ CUBE LZD 2885 С МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ РАМКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 164	комбинированный, задний комбинированный	да
Количество светодиодов LED	Задний позиционный свет	Противотуманный свет
71	да	да
Сторона установки	Напряжение питания	Кабель
универсальная	12/24 В	3×0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м
Диапазон рабочих температур	Степень защиты	
от -30°C до +50°C	IP68	

ОПИСАНИЕ

Задний комбинированный фонарь CUBE LZD 2885 — это функциональное и тщательно продуманное светотехническое решение **на основе технологии LED**, разработанное для надёжной работы в сложных дорожных условиях. Металлизированная рамка и слегка затемнённый рассеиватель придают фонарю современный вид, который отлично сочетается с различными типами кузовов транспортных средств.

Модель LZD 2885 оснащена двумя важными световыми функциями: **габаритным огнём NEON** (1,3/1,8 Вт) и **противотуманным огнём** (3,3/3,8 Вт), обеспечивающими хорошую видимость как для водителя, так и для других участников дорожного движения. **Использование 71 светодиода LED** обеспечивает необходимую интенсивность света при низком энергопотреблении.

Изделие предназначено для коммерческого транспорта, включая прицепы, полуприцепы, грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику и специализированные транспортные средства. Благодаря питанию **12/24 В** фонарь можно использовать на транспортных средствах с электрическими системами обоих напряжений.

Универсальная сторона установки позволяет монтировать фонарь как с левой, так и с правой стороны транспортного средства. При этом конструкция предусматривает установку исключительно в вертикальном положении. В комплект входят дистанционная рамка, обеспечивающая надёжное крепление на плоской поверхности, и внешняя рамка, которая придаёт изделию завершённый эстетичный вид и защищает его края.

Высокая степень защиты IP68 обеспечивает эффективную защиту от пыли и воды, способствуя надёжной работе фонаря в сложных условиях эксплуатации. Изделие соответствует требованиям омологации R148 и R10, касающимся автомобильного освещения и электромагнитной совместимости.

Для подключения используется круглый кабель длиной 1 м сечением 3×0,5 мм². Цветовая маркировка жил облегчает правильный монтаж:

белый — масса,

красный — габаритный огонь,

синий — противотуманный огонь.

Модель также доступна в версии с чёрной рамкой, код [LZD 2883](#), что позволяет подобрать внешний вид фонаря в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя.

Изделие разработано и произведено **компанией HOREPOL**, польским производителем автомобильного освещения, который сочетает многолетний опыт с вниманием к качеству исполнения и долговечности своей продукции.

