LSD 3351

ФОНАРЬ СТОП-СИГНАЛА LSD 3351

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 128C	стоп–сигнал	да
Количество светодиодов LED	**Стоп-сигнал**	**Сторона установки**
6	да	универсальная
Напряжение питания	**Номинальная мощность**	**Кабель**
12/24 В	0,7 Вт	2×0,75 мм2; длина кабеля 0,5 м
Диапазон рабочих температур	**Цвет света**	**Степень защиты**
от -30°C до +50°C	красный	IP68

ОПИСАНИЕ

Стоп-сигнал LSD 3351 категории S3D — это компактное решение, предназначенное для выполнения функции дополнительного стоп-сигнала. **Обозначение S3** указывает на соответствие специальным требованиям омологации, предъявляемым к **третьему центральному стоп-сигналу**, а **символ D** допускает использование фонаря в составе блока из двух независимых фонарей одного типа.

Модель оснащена **6 светодиодами LED**, излучающими интенсивный **красный свет**. Возможность вертикального и горизонтального монтажа обеспечивает большую гибкость при установке и позволяет адаптировать фонарь к различным конструктивным решениям транспортных средств. **Фонарь можно установить с дополнительным кронштейном или без него** в зависимости от индивидуальных потребностей. **Две резиновые заглушки скрывают монтажные винты**, обеспечивая эстетичный внешний вид и защиту крепёжных элементов.

LSD 3351 предназначен для работы в электрических системах **12/24 В** и при температуре **от -30°C до +50°C**. **Высокая степень защиты IP68** обеспечивает эффективную защиту от проникновения пыли и воды, а **соответствие Правилам ЕЭК ООН № 10 (R10)** подтверждает выполнение требований электромагнитной совместимости (ЭМС).

*Продукт разработан и произведён компанией **HORPOL** — польским производителем автомобильного освещения, который сочетает многолетний опыт с вниманием к качеству изготовления и долговечности своих решений.*

HORPOL A. Horeczy Sp.k.
NIP: 554-039-40-86
ул. Липова 3, Липники
86-005 Бяле Блота, Польша
+48 52 320 35 93
horpol@horpol.pl